



HBA126H

Blok różnicowo-prądowy 4P 125A, regulowany

Konstrukcja	
Liczba biegunów	4 P
Montaż	Szyna DIN
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220/415 V
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV
Prąd	
Znamionowy prąd różnicowy IΔI	30/100/300 mA/1/3/6 A
	5 kA
Zadziałanie	
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem	tak
Podłączenie	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	
Ustawienia	
Znamionowy prąd zwarcia	tak
Regulowany czas opóźnienia	tak
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP4X
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---