



Modułowy przełącznik zasilania 3x20A

HIM302

Konstrukcja

Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	tak
----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380/415 V

Prąd

Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	20 A
Prąd zwarciový z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,26 kA

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	13 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,2 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak
----------	-----

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wypożaenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie
----------------------------	-----

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------