



LT podstawa bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC płyta montaż.
zaciski śruba M10

LT150U

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Montaż	przykręcany

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	0/690 V
---	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	690 V
------------------------------------	-------

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	250 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	69 W
Energia tracona w przewodach	85 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

Materiał

Waga miedzi w produkcie	301 g
-------------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	110 mm
Szerokość produktu	184 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	8 Nm
--------------------	------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Połączenie śrubowe

Wypożenie

Mechanizm obrotu	nie
------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	IEC 60947-3, EN 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-20 do 60 °C