



Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A

SN017

Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
Montaż	Szyna DIN

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	250 V

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Wstępnie zamontowany
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 7044
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	76 mm
Szerokość produktu	61,25 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Zatrzask
----------------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Odgałęzienie fazy	L1

Wypożażenie

Przełącznik On/Off	nie
--------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak