



Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 25VA

ST312

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Konstrukcja</b>                           |                                 |
| Montaż                                       | Szyna DIN                       |
| <b>Kompatybilność</b>                        |                                 |
| Zgodność z montażem szynowym DIN             | tak                             |
| <b>Charakterystyka elektryczna</b>           |                                 |
| Częstotliwość                                | 50 Hz                           |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 230 V                           |
| <b>Napięcie</b>                              |                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui              | 4000 V                          |
| Napięcie wyjściowe                           | 12/24 V                         |
| Napięcie prądu wtórnego                      | 14/29 V                         |
| Napięcie wyjściowe 2                         | 24 V                            |
| <b>Prąd</b>                                  |                                 |
| Maksymalny prąd wtórny                       | 3 A                             |
| Prąd wyjściowy                               | 2,08 A                          |
| Natężenie prądu wyjścia 2                    | 1,04 A                          |
| <b>Moc</b>                                   |                                 |
| Moc                                          | 25 VA                           |
| Moc wejściowa                                | 25 VA                           |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,8 W                           |
| <b>Zasilacz</b>                              |                                 |
| transformatorze                              | Transformator bezpieczeństwa do |
| <b>Wymiary</b>                               |                                 |
| Głębokość produktu                           | 58 mm                           |
| Wysokość produktu                            | 85 mm                           |
| Szerokość produktu                           | 70 mm                           |

#### Instalacja / Montaż

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Moment dokręcający                    | 1,2 Nm   |
| Przystosowany do montażu podtynkowego | nie      |
| Przystosowany do montażu natynkowego  | tak      |
| Montaż                                | szyna TS |

#### Podłączenie

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku |

#### Przewód

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maksymalna długość przewodu do drzwiowego przycisku wyzwalającego 0,5 A | maks. 100 m |
| Maksymalna długość przewodu do drzwiowego przycisku wyzwalającego 1 A   | maks. 50 m  |

#### Wyposażenie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Przełącznik On/Off           | nie |
| Zabezpieczony przeciwzwarcio | tak |

#### Norma

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Norma                     | EN 61558-2-6 |
| Dopuszczenia / atesty     | EN 61558-2-6 |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy      |

#### Bezpieczeństwo

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony    | IP20 |
| Ochrona temperatur | tak  |