



Przełącznik przyciskowy 2NO LED zielona I_{th}=16A 230VAC

SVN433



Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	4000 V
Napięcie załączające	230 V

Prąd

Prąd znamionowy	16 A
Przewidywany prąd zwarciovyy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Przewidywany prąd zwarciovyy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16A typ B	1000A [Prot:16AcurveB]
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	16 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,8 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	15000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	15000

Materiał

Kolor	Zielony
-------	---------

Wymiary

Głębokość produktu	66 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Sterowanie oświetleniem

Rodzaj źródła światła	LED
Napięcie lampy	230 V

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,7 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj oprawy	Sans
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wposażenie

Liczba styków NO	2
------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	