

Automat schodowy, do montażu podtynkowego

Un=230V~ ; Io<10A ; montaż w puszcze podtynkowej ?60



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312596233
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	ASO-205
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.27-80.00
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Automat schodowy (EC000297)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	55
Głębokość wbudowania	13 mm
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 2	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	10 A
Opóźnienie wyzwalania	0,5..10 min
Układ połączeń	3 przewodowa
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Całkowite ściemnianie
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Zakres napięcia zasilającego	230..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1500 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500 VA

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5908312596233
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031709
--------	---------