

## Rozłącznik INS160 160A 3p

Rozłącznik INS160 160A 3p. gama produktów: Compact - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 160 A - znamionowy prąd załączalny zwarcioowy [Icm] : 154 kA 690 V AC 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania, 20 kA 690 V AC 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 125 V prąd stały (DC), 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - wskazanie położenia styku: tak - widoczna przerwa: NIE.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430289128
Alt. ID produktu	28912
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	28912
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compaxt NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	27.12.22.0

### Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	0..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	160 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	5,5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	75 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy

Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>q</sub>	154 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączką obrotową
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP40

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3303430289128
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	43303430289126
-------------------------	----------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	73303430289127
-------------------------	----------------

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1076397
--------	---------