



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial CRN
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	600 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	200 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	Zamek 1 Drzwi 1 Korpus 1 Płyta dławika kablowego 1
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony, uszczelniony obszar
Liczba drzwi	1 płyta czołowa
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 °
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal dla korpusu
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary RAL 7035
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	CUL

UL

Masa produktu	13.564 kg
---------------	-----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------