



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	M12, 4 piny konektor żeński kątowy
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	5 m
Zewnętrzna średnica kabla	5.2 mm
Przekroje żył kabli	4 x 0.34 mm ²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 300 V prąd stały (DC)
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 μOm
Rezystancja izolacji	1 GΩ
Masa produktu	0.19 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67 IP69K
Certyfikaty produktu	cULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...80 °C (statyczny) -5...80 °C (dopasowanie)

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
--	-------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0649 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------