



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	500 mm W: 300 mm
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	60 kg
Wysokość	450 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	125 mm
Grubość	1.8 mm
Masa produktu	1.616 kg
Odmiana dokładności	Instalacja w obudowach o odwróconych wymiarach

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
--------------------------------------	-----------------------------------

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------