



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wypożyczenie montażowe                                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta montażowa                                           |
| Zastosowanie                              | Wielozadaniowy                                            |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy          | 500 mm W: 500 mm                                          |
| Miejsce montażu                           | Ślizg krokowy<br>Bezpośrednie mocowanie na podkładkach    |
| Opis płyty montażowej                     | Pełna                                                     |
| Zgodność gamy                             | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                  |
| Materiał                                  | Stal galwanizowana                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sposób mocowania                    | Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8<br>Elementem mocującym |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 90 kg                                                        |
| Wysokość                            | 450 mm                                                       |
| Szerokość                           | 450 mm                                                       |
| Głębokość                           | 125 mm                                                       |
| Grubość                             | 1.8 mm                                                       |
| Masa produktu                       | 2.944 kg                                                     |
| Odmiana dokładności                 | Instalacja w obudowach o odwróconych wymiarach               |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny<br> <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                                                                                                   |

## Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|