



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	1000 mm W: 600 mm
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
Wysokość	950 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	125 mm
Grubość	2.5 mm
Masa produktu	10.244 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

 [Schneider Electric declaration of conformity](#)

REACH

Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
[Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej](#)

Profil ekologiczny produktu

Dostępny
 [Środowiskowy profil produktu](#)

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres

18 miesięcy