



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Przód cokołu
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Elementy składowe urządzenia	2 panel przedni 2 panel tylni 4 narożnik 4 pokrywa narożna Elementy mocujące
Zgodność gamy	Spacial CRN Spacial S3D Spacial SF Spacial SM Spacial SD
Pomoc do montażu	Panele boczne cokołu

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Kolor	Szary RAL 7022
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Dopuszczalne obciążenie długotrwałe	1300 kg
Wysokość	200 mm
Szerokość	Znamionowy : 1000 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 kompletny cokół
Stopień ochrony IK	IK10

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej <a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>
Profil ekologiczny produktu	Dostępny <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

## Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------