



Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| Gama produktów | Zelio Relay |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo |
| Ustawienie styków stacji końcowej | Mieszany |
| Zgodność produktu | Przekaźnik wtykowy RXM (2 Z/O) Przekaźnik wtykowy RXM (4 C/O) |
| Kształt kołka | Płaski |
| Skrócona nazwa urządzenia | RXZ |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 10 |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|---|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | < 250 V |
| Moment dokręcania | < 1 N.m (M3 screw(s)) |
| Sposób mocowania | Przez wkręt panel Zatrząsk 35 mm szyna symetryczna DIN |
| Oznakowanie | CE |
| Szerokość | 30 mm |
| Masa produktu | 0.048 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|--|
| Przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 1 x 0.25...1 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 2 x 0.25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 |
| Normy | IEC 61984 |
| Certyfikaty produktu | CSA UL Lloyd |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |

| | |
|--|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...55 °C |
| Stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z EN/IEC 60529 |
| Wytrzymałość dielektryczna | 2500 V |

Warunki gwarancji

| | |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|