

Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 75kW 140A IP00

Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 75kW 140A IP00. Gama produktów: Altistart 22 - Typ produktu lub komponentu : urządzenie łagodnego rozruchu - Przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne - Zastosowanie produktu: pompy i wentylatory - Nazwa komponentu: ATS22 - ilość faz w sieci: 3 fazy - moc silnika w kW: 37 kW 230 V, 75 kW 400 V, 75 kW 440 V - nastawiony fabrycznie prąd: 131 A - Kategoria użytkowania: AC-53A - rodzaj rozruchu: rozruch ze sterowaniem momentem (prąd ograniczony do 3,5 In).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480167256
Alt. ID produktu	ATS22C14Q
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	ATS22C14Q
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Układy łagodnego rozruchu Altistart 22 i Altistart
PKWiU	27.90.41.0

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C	140 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	230..440 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	37 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	75 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V	55 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V	110 kW
Wbudowany stycznik (Bypass)	Tak
Z wyświetlaczem	Nie
Regulacja momentu obrotowego	Tak
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	220..230 V

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24...24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak
Klasa wyzwalań	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20