



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iQuick PRD
Typ produktu lub komponentu	Ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk
Skrócona nazwa urządzenia	IQuick PRD
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	3P + N
Zdalna sygnalizacja	Z
Zestaw styków sygnałowych	1 SD (1 Z/O)
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego
System uziemienia	TN-S TT

Parametry uzupełniające

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 2
Technologia ochronnika przeciwprzep.	MOV + GDT
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V (+/- 10 %) prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy [In]	Tryb różnicowy : 5 kA L/N Tryb wspólny : 5 kA L/PE Tryb wspólny : 5 kA N/PE
Największy prąd wyładowczy [Imax]	Tryb wspólny : 20 kA L/PE Tryb wspólny : 20 kA N/PE Tryb różnicowy : 20 kA L/N
Największe trwałe napięcie pracy [Uc]	Tryb wspólny : 264 V N/PE Tryb wspólny : 350 V L/PE Tryb różnicowy : 350 V L/N
Napięciowy poziom ochrony [Up]	<= 1.5 kV type 2 common mode L/PE <= 1.5 kV type 2 common mode N/PE <= 1.5 kV type 2 differential mode L/N
Rodzaj dobezpieczenia	Integrated circuit breaker - Icu 25 kA

Prąd zwarciov [Iscrr]	25 kA
Sygnalizacja lokalna	Znacznik kolor: biały/czerwony
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	14.6
Wysokość	94 mm
Szerokość	131,5 mm
Głębokość	75,9 mm
Masa produktu	0,84 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)
Czas odpowiedzi	<= 25 ns
Przylączy - zaciski	Tunnel type terminal, downside 2.5...25 mm² Tunnel type terminal, upside 2.5...25 mm²
Moment dokręcania	2.5 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
Certyfikaty produktu	CE
Znak jakości	NF KEMA-KEUR
Stopień ochrony IP	On front face : IP40 conforming to IEC 60529 Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK05 zgodnie z IEC 62262
Wilgotność względna	5...90 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1742 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------