



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2
Zgodność produktu	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vig ITG40 IDc ID C40

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vig Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 SW60-DC
---------------	--

Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Wysokość	82.5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73.5 mm
Masa produktu	60 g
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy spód 2 kabel (kable) 1.5 mm ² elastyczny Zacisk śrubowy spód 2 kabel (kable) 1.5 mm ² elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy spód 1 kabel (kable) 0.5...2.5 mm ² sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm spód
Moment dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1216 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------