

## Przemiennik częstotliwości ATV12 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,75kW 4,2A IP20

Przemiennik częstotliwości ATV12 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,75kW 4,2A IP20. Gama produktów: Altivar 12 - Typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - Przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne - wersja urządzenia: z radiatorem - Nazwa komponentu: ATV12 - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka - filtr EMC: zintegrowany - wbudowany wentylator: bez - ilość faz w sieci: 1 faza - prąd obciążenia linii: 10.2 A 200 V, 8.5 A 240 V - profil sterowania silnika asynchronicznego: bezczujnikowe sterowanie wektorem pola, stosunek napięcie/częstotliwość (V/f), stosunek napięcie/częstotliwości - poziom hałasu: 0 dB.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480071072                                      |
| Alt. ID produktu          | ATV12H075M2                                        |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | ATV12H075M2                                        |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Przemienniki częstotliwości Altivar 12 i akcesoria |
| PKWiU                     | 27.90.41.0                                         |

### Opis ETIM

|                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                                                                           | Przemiennik częstotliwości $\leq 1$ kV (EC001857) |
| Grupa                                                                           | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)             |
| Napięcie sieci                                                                  | 200..240 V                                        |
| Częstotliwość sieci                                                             | 50/60 Hz                                          |
| Liczba faz wejściowych                                                          | 1                                                 |
| Liczba faz wyjściowych                                                          | 3                                                 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa                                              | 400 Hz                                            |
| Maks. napięcie wyjściowe                                                        | 230 V                                             |
| Znamionowy prąd wyjściowy I <sub>2N</sub>                                       | 4,2 A                                             |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 0 kW                                              |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym    | 0,75 kW                                           |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej                                    | 5 %                                               |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego                                         | 10 %                                              |
| Z elementem wykonawczym                                                         | Tak                                               |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle                                         | Tak                 |
| Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych | Tak                 |
| Obsługa protokołu TCP/IP                                                   | Nie                 |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                                                 | Nie                 |
| Obsługa protokołu CAN                                                      | Nie                 |
| Obsługa protokołu INTERBUS                                                 | Nie                 |
| Obsługa protokołu ASI                                                      | Nie                 |
| Obsługa protokołu KNX                                                      | Nie                 |
| Obsługa protokołu MODBUS                                                   | Tak                 |
| Obsługa protokołu Data-Highway                                             | Nie                 |
| Obsługa protokołu DeviceNet                                                | Nie                 |
| Obsługa protokołu SUCONET                                                  | Nie                 |
| Obsługa protokołu LON                                                      | Nie                 |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                                              | Nie                 |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                                             | Nie                 |
| Obsługa protokołu SERCOS                                                   | Nie                 |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus                                      | Nie                 |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                                              | Nie                 |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work                              | Nie                 |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety                                         | Nie                 |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety                                          | Nie                 |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                                                | Nie                 |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                                              | Nie                 |
| Obsługa protokołu BACnet                                                   | Nie                 |
| Obsługa innych protokołów                                                  | Nie                 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet                              | 0                   |
| Liczba złączy PROFINET                                                     | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232                                           | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422                                           | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485                                           | 1                   |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY                                  | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych USB                                              | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych                                     | 0                   |
| Liczba złączy sprzętowych innych                                           | 8                   |
| Z interfejsem optycznym                                                    | Nie                 |
| Z połączeniem do komputera PC                                              | Tak                 |
| Zintegrowany moduł hamujący (chopper)                                      | Nie                 |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych              | Nie                 |
| Rodzaj przemiennika                                                        | Przemiennik prądowy |
| Stopień ochrony (IP)                                                       | IP20                |

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 143 mm   |
| Szerokość | 72 mm    |
| Głębokość | 131,2 mm |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480071072 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1117717 |
|--------|---------|