

## Blok styków bezzwłocnych montaż boczny 2NO zaciski skrzynkowe

Blok styków bezzwłocnych montaż boczny 2NO zaciski skrzynkowe. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GVAN - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - Zgodność produktu: GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - kombinacja styków: 2 NO - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...2.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówki przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: stały, zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...2.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówki przewodu, zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: stały.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110343502                                      |
| Alt. ID produktu          | GVAN20                                             |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | GVAN20                                             |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                      |
| Seria produktu            | Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i |
| PKWiU                     | 27.12.40.0                                         |

### Opis ETIM

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                     | Blok styków pomocniczych (EC000041)   |
| Grupa                                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Liczba styków przełącznych                | 0                                     |
| Liczba styków zwiernych                   | 2                                     |
| Liczba styków rozwiernych                 | 0                                     |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3,3 A                                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego           | Połączenie śrubowe                    |
| Model                                     | Z możliwością zabudowy                |
| Sposób montażu                            | Montaż boczny                         |