



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Pojedyncze wyjście danych
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ ekranowania kabla	UTP
Typ gniazda komputerowego	RJ45
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Przylączy - zaciski	IDC
Liczba kabli	1
Sztywność kabla	Sztywny
Materiał	Pokrywa ramki : ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Płyta środkowa : ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0.063 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1352 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------