



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KN
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Kompatybilność kanałów szyn	Canalis KN prefabrykowane przewody szynowe z wymiennymi outlets
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik : wyłącznik miniaturowy (MCB)
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały RAL 9001

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
Dostarczane wyposażenie	Płyta zaślepiająca Wyłącznik do osobnego zamówienia
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,6 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - cable : 6 mm ² elastyczny Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - cable : 10 mm ² sztywny
Strona, na którą otwierają się drzwi / pokrywa	Przód
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Podziałki 18 mm	5
Szerokość	135 mm

Głębokość	95 mm
Wysokość	165 mm
Masa produktu	0.6 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT IT TN-S
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1012 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------