

Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 60kvar 3p cewka 230VAC

Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 60kvar 3p cewka 230VAC. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : stycznik do współpracy z baterią kondensatorów - skrócona nazwa urządzenia: LC1DVK - zastosowanie: poprawa współczynnika mocy - Kategoria użytkowania: AC-6B - Opis biegunów: 3P - lokalizacja urządzenia w systemie: wyłączanie linii, wyłączanie układu połączonego w trójkąt - znamionowa moc bierna: 35 kvar w 230 V AC 50/60 Hz $\leq 60^{\circ}\text{C}$ - styki dodatkowe dostępne na każdym styczniku: 1 NO + 2 NZ dla obwód sygnalizacyjny, 3 NO wczesne załączanie dla Obwód zasilający - podstawa montażowa: płyta, szyna DIN - Normy: CSA C22.2 No 60947-4-1, IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 - certyfikaty produktu: CCC, CSA, EAC, IEC, KC, UL - przyłącza - zaciski: obwód mocy[]:[] złącza śrubowe EverLink BTR 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówki kablowej, obwód mocy[]:[] złącza śrubowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówki kablowej, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : złącza śrubowe EverLink BTR 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z lub bez końcówki kablowej, Obwód zasilający : złącza śrubowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 4...16 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, Obwód zasilający : złącza śrubowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówki kablowej - moment dokręcania: obwód mocy[]:[] 9 N.m - wł złącza śrubowe EverLink BTR, Obwód sterowania : 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110060577
Alt. ID produktu	LC1DVK12P7
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LC1DVK12P7
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Stycznik do baterii kondensatorów (EC001079)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych zwiernych	3
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Znamionowa moc bierna dla 400 V, 50 Hz	60 kvar

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110060577
-------------------------	---------------