

Wyłącznik Compact NSX630N bez zabezpieczenia 630A 3P

Wyłącznik Compact NSX630N bez zabezpieczenia 630A 3p. gama produktów: Compact - Gama produktów: NSX400...630 - Typ produktu lub komponentu : podstawowa rama - skrócona nazwa urządzenia: Compact NSX630N - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - nazwa wyłącznika: Compact NSX630N - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - symbol zdolności wyłączania: N - zdolność wyłączania: 10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 20 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508, 22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 30 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 42 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 50 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 50 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508, 85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508 - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480007019
Alt. ID produktu	LV432803
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LV432803
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Wyłączniki Compact NSX - komponenty
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Zakres napięcia znamionowego	690..690 V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	50 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0..0 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioviego zwłocznego	0..0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioviego	0..0 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH	Nie

Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Nie
Z wyłącznikiem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Umieszczenie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP30