



### Parametry podstawowe

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Gama produktów                  | TeSys                                 |
| Typ produktu lub komponentu     | Cewka stycznika                       |
| Skrócona nazwa urządzenia       | LXD1                                  |
| Rodzaj napięcia sterującego     | AC w 50/60 Hz                         |
| Napięcie sterujące [Uc]         | 42 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz    |
| Średnie rezystancja             | 17 om w 20 °C                         |
| Indukcyjność obwodu zamkniętego | 0,67 H                                |
| Zgodność produktu               | CAD<br>LC1DT20...DT40<br>LC1D09...D38 |
| Trwałość mechaniczna            | 15 Mcykli                             |
| Maximum operating rate          | 3600 cykl/h w <60 °C                  |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia cewki                 | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                                                                                        |
| Zakres napięcia sterującego       | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 50/60 Hz 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0,8...1,1 Uc w 50 Hz 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0,85...1,1 Uc w 60 Hz 60 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w VA      | 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)<br>70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)                                                                                                  |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)<br>7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)                                                                                                    |
| Rozpraszanie ciepła               | 2...3 W w 50/60 Hz                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Masa produktu                              | 0,07 kg    |

### Jednostka opakowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1      |
| Waga dla opakowania 1                     | 72 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 4,5 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 6,2 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02    |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 100    |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 7,5 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|