



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SD
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Jednoczęściowy pulpit sterowniczy
Wysokość	1000 mm
Szerokość nominalna	800 mm
Głębokość nominalna	466 mm
Instalacja produktu	Stojący
Elementy składowe urządzenia	Drzwi 1 Płyta dławika kablowego 1 Struktura 1 Zamek 2 drzwi Szyna regulacji 4 Rozpórka pneumatyczna 2 pokrywa pulpitu

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	1 przód
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 ° drzwi
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Przykrywką zawiasami Płytką przepustu kablowego śrubami
Materiał	Stal korpus
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy

Grubość	1.5 mm
---------	--------

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------