



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	6
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	144
Opis instalacji	Montaż powierzchniowy Montaż podtynkowy
Materiał obudowy	Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	1050 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Biały (RAL 9016)

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	750 °C
Normy	IEC 60439-3
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C
--	-------------

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------