

## Przełącznik miniaturowy Zelio RXM LED 230V AC, 6A, 4 styki C/O

Przełącznik miniaturowy Zelio RXM LED 230V AC, 6A, 4 styki C/O. Gama produktów: Zelio Relay - nazwa serii: miniaturowy - Typ produktu lub komponentu : przełącznik wtykowy - skrócona nazwa urządzenia: RXM - typ i konfiguracja styków: 4 C/O - lampka LED sygnalizująca stan łącznika: z - typ sterowania: blokowany przycisk do testu - współczynnik wykorzystania: 20 %.



### Informacje ogólne

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389119403887                                  |
| Alt. ID produktu          | RXM4AB2P7                                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                             |
| ID produktu wg producenta | RXM4AB2P7                                      |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                  |
| Seria produktu            | Przełączniki Zelio Control/Time, AB1, DZ5, AZ5 |
| PKWiU                     | 27.11.61.0                                     |

### Opis ETIM

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                          | Przełącznik przełączający (EC001437) |
| Grupa                                          | Przełączniki (EG000019)              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                | Inne                                 |
| Z odłączalnymi zaciskami                       | Nie                                  |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 230..230 V                           |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 230..230 V                           |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 0..0 V                               |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC                                   |
| Polaryzacja napędu                             | Niespolaryzowany                     |
| Tryb przełączania napędu                       | Monostabilny                         |
| Liczba styków rozwiernych                      | 0                                    |
| Liczba styków zwiernych                        | 0                                    |
| Liczba styków przełącznych                     | 4                                    |
| Z wymuszonym prowadzeniem styku                | Nie                                  |
| Rodzaj styku                                   | Inne                                 |
| Kompletny z gniazdem                           | Nie                                  |
| Ze wskaźnikiem LED                             | Tak                                  |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                                 |

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 21 mm |
| Wysokość  | 27 mm |
| Głębokość | 47 mm |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389119403887 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 13389119403884 |
|-------------------------|----------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 73389119403886 |
|-------------------------|----------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1081461 |
|--------|---------|