



Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Relay
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RSB (1 Z/O)
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RSZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	12 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V AC
Moment dokręcania	< 0.8 N.m (M3 screw(s))
Sposób mocowania	Przez wkręt montaż na panel Zatrask montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE
Szerokość	15.5 mm

Środowisko pracy

Przyłącza - zaciski	Połączenie śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² / AWG 22...AWG 14 Połączenie śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 2 x 0.25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Połączenie śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Połączenie śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...85 °C

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------