

## Rozłącznik główny bezpieczeństwa w obudowie TeSys VARIO 50A

Rozłącznik główny bezpieczeństwa w obudowie TeSys VARIO 50A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys VARIO - skrócona nazwa urządzenia: VCF - poziom wydajności: wysoka wydajność - kolor uchwytu: czerwony - kolor uchwytu płyty czołowej: żółty.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110543896                                      |
| Alt. ID produktu          | VCF3GE                                             |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | VCF3GE                                             |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i |
| PKWiU                     | 27.12.21.0                                         |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik (EC000216)                 |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Tak                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 0..690 V                              |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 50 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 63 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V          | 18,5 kW                               |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0,756 kA                              |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 22 kW                                 |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                | Nie dotyczy                           |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 10 kA                                 |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                               |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                               |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie                             |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie                             |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                             |
| Budowa urządzenia                       | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Do montażu na płycie                    | Tak                             |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Nie                             |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie                             |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                             |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                             |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czerwony                        |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Krótką ręczka obrotowa          |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                             |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe              |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP65                            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110543896 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1169597 |
|--------|---------|