



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys Mini-VARIO
Skrócona nazwa urządzenia	VCDN
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik do układu awaryjnego zatrzymania
Poziom wydajności	Podstawowy
Opis biegunów	3P
Typ i konfiguracja styków	3 NO
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Typ sterowania	Pokrętło
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Bezpośredni
Kolor uchwyty	Czerwony
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Blokowanie pokrętła kłódką	1 do 3 kłódek 4...8 mm

Parametry uzupełniające

Oznakowanie	0 - 1
Pomoc do montażu	Uchwyt mounting on drzwi Łącznik mounting on drzwi
Sposób mocowania	Holeprzy 22.5 mm dla handle
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	20 A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	16 A
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	11 A (AC-23)w 400 V
Moc znamionowa w W	4 kW 230...240 V (AC-23A) 5,5 kW 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW 500 V (AC-23A) 11 kW 690 V (AC-23A)

	3 kW 230...240 V (AC-3) 4 kW 400...415 V (AC-3) 5,5 kW 500 V (AC-3) 5,5 kW 690 V (AC-3)
Klasa obciążenia pośredniego	30
Prąd załączalny (I Rms)	200 A 400 V (AC-21A) 200 A 400 V (AC-22A) 200 A 400 V (AC-23A)
Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]	0,5 kA 400 V przy Iszczyt
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany [Icw] (skut.)	140 A 400 V w czasie 1 s
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovy	6 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 20 A aM 6 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 20 A gG
Zdolność wyłączania	200 kA 400 V AC-21A 200 kA 400 V AC-22A 200 kA 400 V AC-23A
Elementy składowe urządzenia	Uchwyt Łącznik
Trwałość mechaniczna	50000 cykli
Trwałość elektryczna	30000 cykl DC-1...5 50000 cykl AC-21
Funkcja izolacyjna	Tak
Przylączy - zaciski	Obwód zasilający : zaciski śrubowe przewód 4 mm ² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablówką końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe przewód 4 mm ² - sztywność kabla: stały -
Moment dokręcania	Obwód mocy: 0.7 N.m - wł zaciski śrubowe
Wymiar płyty czołowej uchwytu	60 x 60 mm
Wysokość	60 mm
Szerokość	60 mm
Masa produktu	0.177 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	CCC CSA GL UL
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP65
Odporność mechaniczna	Wstrząsy 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27 Wibracje 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0733 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------