



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB7
Typ produktu lub komponentu	Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia	XB7
Średnica montażowa	22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Z soczewką gładką
Źródło światła	Żarówka
Prezentacja urządzenia	Produkt monolityczny

Parametry uzupełniające

Wysokość	29 mm
Szerokość	29 mm
Głębokość	54 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(X1-X2)PL
Masa produktu	0.02 kg
Kategoria przepięć	Klasa 2 IEC 60536
Montaż urządzenia	Fixing hole 22.5 mm 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-5-1
Środkowy punkt mocowania mocowania	>= 30 x 40 mm support panel metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm support panel plastic 2...6 mm
Sposób mocowania	Fixing nut beneath head 2...2.4 N.m
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Przylączy - zaciski	Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² without cable end EN/IEC 60947-1 Faston connectors 6.35 x 0.8 mm EN/IEC 60947-1 Forked type tag connectors 6.5 mm EN/IEC 60947-1 Zaciski śrubowe <= 2 x 1.5 mm ² z końcówką kablową EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m EN 60947-1
Kształt i ba śruby	Cross JIS No 1 Krzyżak Philips nr 1 Krzyżak Pozidriv No 1 Perforowany płaska Ø 4 mm

	Perforowany płaska Ø 5.5 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V 3 EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV EN/IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Direct through resistor 2.6 W 130 V
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC 50/60 Hz
Graniczne napięcie zasilające	195...264 V AC
Czas eksploatacji (żywotność)	2000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Kod zgodności	XB7

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 rear face IEC 60529 IP54 front face IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 12
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Odporność na wibracje	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Disturbing field emission class B EN 55011

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------