

## Przycisk płaski zielony samopowrotny bez oznaczenia bez podświetlenia

Przycisk płaski zielony samopowrotny bez oznaczenia bez podświetlenia. Gama produktów: Harmony XB7 - Typ produktu lub komponentu : przycisk - skrócona nazwa urządzenia: XB7 - Średnica montażowa: 22 mm - stopień ochrony IP: IP20 (tył) zgodnie z IEC 60529, IP65 (płyta czołowa) zgodnie z IEC 60529 - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe :  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1, zaciski śrubowe :  $1 \times 0.34 \dots 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$  bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1 - prezentacja urządzenia: produkt monolityczny.



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480470066          |
| Alt. ID produktu          | XB7NA33                |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC     |
| ID produktu wg producenta | XB7NA33                |
| Nazwa marki               | Schneider Electric     |
| Seria produktu            | Lampki i przyciski XB7 |
| PKWiU                     | 27.11.61.0             |

### Opis ETIM

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Klasa                             | Przycisk sterowniczy, kompletny (EC001028) |
| Grupa                             | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)      |
| Liczba pozycji sterowniczych      | 1  |
| Rodzaj przycisku                  | Płaski                                     |
| Kolor przycisku                   | Zielony                                    |
| Kształt soczewki                  | Okrągły                                    |
| Średnica otworu                   | 22,5 mm                                    |
| Szerokość otworu                  | 0 mm                                       |
| Wysokość otworu                   | 0 mm                                       |
| Z podświetleniem                  | Nie  |
| Bez samopowrotu                   | Nie  |
| Z samopowrotem                    | Tak  |
| Napięcie zasilania źródła światła | 0 V  |
| Liczba styków zwiernych           | 2  |
| Liczba styków rozwiernych         | 0  |
| Liczba styków przełącznych        | 0  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego   | Połączenie śrubowe                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Z pierścieniem czołowym        | Tak               |
| Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pierścienia czołowego    | Czarny            |
| Stopień ochrony (IP)           | IP54              |
| Stopień ochrony (NEMA)         | Inne              |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480470066 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1082557 |
|--------|---------|