

Łącznik krańcowy plastikowy, skrzyżowane metalowe pręty

Łącznik krańcowy plastikowy, skrzyżowane metalowe pręty. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : łącznik krańcowy - Zastosowanie produktu: dla podnoszenia i mechanicznego przenoszenia aplikacji - skrócona nazwa urządzenia: XCKMR - typ korpusu: Stacjonarny - Typ głowicy: główka obrotowa - materiał korpusu: (PBT+PC)-GF30 FR - Materiał głowicy: (PBT+PC)-GF30 FR - sposób mocowania: za korpus - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - typ i konfiguracja styków: 2 x (2 NC).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119077491
Alt. ID produktu	XCKVR54D1H29
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XCKVR54D1H29
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Łączniki krańcowe, detekcja elektromechaniczna XCM
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Szerokość czujnika	200 mm
Średnica czujnika	0 mm
Wysokość czujnika	200 mm
Długość czujnika	57 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V	0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0 A
Funkcja przełączająca	Styk zwłoczny
Bez samopowrotu	Nie
Wyjście elektroniczne	Nie
Wymuszone rozłączanie	Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa	0

Liczba styków rozwiernych	2
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Rodzaj interfejsu	Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia obrotowa
Położenie elementu przełączającego	Popychacz z rolką prostopadłą
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
Ze wskaźnikiem stanu	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..70 °C
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	Inne

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1082723
--------	---------