



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XPE
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik nożny
Materiał	Metal
Typ przełącznika nożnego	Łącznik nożny pojedynczy
Skrócona nazwa urządzenia	XPEM
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa
Mechanizm wyzwalający	Bez mechanizmu wyzwalającego
Działanie styków	2 kroki
Typ i konfiguracja styków	2 NZ + NO
Kolor	Niebieski

Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej Zacisk śrubowy : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej
Wprowadzenie kablowe	2 wloty gwintowane dla dławnicy kablowej Pg 16
Trwałość mechaniczna	15000000 cykli
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z EN/IEC 60947-1 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z NF C 20-040 grupa C 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z VDE 0110 grupa C 300 V zgodnie z UL 508
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Odporność między zaciskami	$\leq 25 \text{ M}\Omega$ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 $\leq 25 \text{ M}\Omega$ zgodnie z NF C 93-050 sposób A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 10 A przez kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z VDE 0660-200
Moc znamionowa w W	10 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 24 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 120 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C

7 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 48 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Masa produktu	2.42 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Normy	NF E 09-031
Certyfikaty produktu	CSA FIMKO
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	150 gn zgodnie z NF E 09-031 20 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IP	IP669 zgodnie z NF C 20-010 IP66 zgodnie z IEC 60529

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------