

Moduł bezpieczeństwa do czujnika braku obrotów 24VDC

Moduł bezpieczeństwa do czujnika braku obrotów 24VDC. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - Typ produktu lub komponentu : moduł bezpieczeństwa Preventa - nazwa modułu bezpieczeństwa: XPSVNE - zastosowanie modułu bezpieczeństwa: do detekcji prędkości zerowej - funkcja modułu: monitorowanie rozrusznika gwiazda-trójkąt i łącznika bezpieczeństwa XCS E, monitorowanie silnika prądu stałego, monitorowanie silnika trójfazowego, monitorowanie silnika trójfazowego i przemiennika częstotliwości, monitorowanie silnika trójfazowego o zmiennej liczbie biegunów z rozr. gw-tr, monitorowanie silnika trójfazowego z rozrusznikiem gwiazda - trójkąt, monitorowanie XPS AK - poziom bezpieczeństwa: can reach PL d/category 3 zgodnie z EN/ISO 13849-1, możliwość uzyskania poziomu SILCL 2 zgodnie z EN/IEC 62061 - bezpieczeństwo niezawodności danych: PFHd = $9.26E-9$ 1/h zgodnie z EN/IEC 62061, Pokrycie diagnostyczne > 99% zgodnie z EN/ISO 13849-1, Średni czas do awarii (MTTFd) = 124.1 lat zgodnie z EN/ISO 13849-1 - liczba obwodów dodatkowych: 2 wyjścia półprzewodnikowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119004213
Alt. ID produktu	XPSVNE1142P
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XPSVNE1142P
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Systemy bezpieczeństwa Preventa
PKWiU	26.20.16.0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prędkości / stanu bezruchu (EC001448)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Z odłączalnymi zaciskami	Tak
Liczba wejść	2-kanalowe
Kontrola prędkości obrotowej	Nie
Kontrola stanu bezruchu	Tak
Zakres częstotliwości pracy	0..60 Hz
Z pętlą sprzężenia zwrotnego	Nie
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny	2

Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych	2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych	0
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1	3
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom d
Certyfikat TÜV	Tak
Certyfikat BG BIA	Tak
Certyfikat UL	Tak
Szerokość	45 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389119004213
-------------------------	---------------