

Czujnik ultradźwiękowy, cylindryczny M18, 1NO, konektor M12

Czujnik ultradźwiękowy, cylindryczny M18, 1NO, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XX - rodzaj czujnika: czujnik ultradźwiękowy - nazwa serii: uniwersalny - nazwa czujnika: XX5 - konstrukcja czujnika: wersja cylindryczna M18 - materiał: plastik - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 3-przewodowy - kąt wiązki: 6 °.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110974645
Alt. ID produktu	XX518A3PAM12
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XX518A3PAM12
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ultradźwiękowy (EC001849)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Rodzaj wyjścia analogowego	Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Sposób łączenia na wyjściu	PNP
Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Strefa martwa	51 mm
Szerokość czujnika	18 mm
Wysokość czujnika	0 mm
Długość czujnika	77,6 mm
Średnica czujnika	18 mm
Regulowany rozstaw	51..508 mm
Procedura strojenia	Teach-In
Zakres pomiaru odległości	51..508 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Cylinder gwintowany
Standard interfejsu	Inne

Prąd stanu jałowego	40 mA
Względna odchyłka liniowości	0 %
Maksymalny prąd wyjściowy	100 mA
Temperatura otoczenia	-20..65 °C
Zakres napięcia zasilającego	12..24 V
Powtarzalność względna	1,27 %
Częstotliwość przełączania	40 Hz
Rodzaj napięcia	DC
Możliwość synchronizacji	Nie
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika	Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj materiału osłony przewodu	Inne
Średnica przewodu według AWG	0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110974645
-------------------------	---------------