

## Czujnik indukcyjny M30 1NC, 24..240V AC/DC, kabel 2m

Czujnik indukcyjny M30 1NC, 24..240V AC/DC, kabel 2m. Gama produktów: OsiSense XS - nazwa serii: Zastosowanie - rodzaj czujnika: czujnik indukcyjny zbliżeniowy - zastosowanie urządzenia: monitoring wirowania - nazwa czujnika: XSA - konstrukcja czujnika: wersja cylindryczna M30 - Rozmiar: 81 mm - typ korpusu: Stacjonarny - materiał: metal - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 2-przewodowy - rodzaj obwodu wyjściowego: AC/DC - długość kabla: 2 m - znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24...210 V DC, 24...240 V AC 50/60 Hz - Zdolność łączeniowa w mA: 5...200 mA DC, 5...350 mA AC.



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110528039                                     |
| Alt. ID produktu          | XSAV11801                                         |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                |
| ID produktu wg producenta | XSAV11801                                         |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                     |
| Seria produktu            | Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto, |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                                        |

### Opis ETIM

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa                                                  | Czujnik zbliżeniowy indukcyjny (EC002714) |
| Grupa                                                  | Czujniki (EG000026)                       |
| Szerokość czujnika                                     | 0 mm                                      |
| Wysokość czujnika                                      | 0 mm                                      |
| Długość czujnika                                       | 81 mm                                     |
| Średnica czujnika                                      | 30 mm                                     |
| Mechaniczne umocowanie czujnika                        | Z czołem wpuszczonym                      |
| Strefa działania                                       | 10 mm                                     |
| Do układów bezpieczeństwa                              | Nie                                       |
| Rodzaj funkcji przełączania                            | Styk rozwierny                            |
| Sposób łączenia na wyjściu                             | PNP                                       |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                        | Kabel                                     |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1                                         |
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji    | 0                                         |
| Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych        | 0                                         |
| Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych           | 0                                         |

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj aktywacji                                  | Inne                                          |
| Rodzaj interfejsu                                 | Brak                                          |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa        | Brak                                          |
| Rodzaj konstrukcji obudowy                        | Cylinder gwintowany                           |
| Powłoka obudowy                                   | Niklowanie                                    |
| Kaskadowość                                       | Nie                                           |
| Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1          | 1                                             |
| Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508     | Brak                                          |
| Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak                                          |
| Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym         | 200 mA                                        |
| Zakres napięcia zasilającego                      | 24..240 V                                     |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz    | 24..240 V                                     |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz    | 24..240 V                                     |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC          | 24..210 V                                     |
| Rodzaj napięcia                                   | AC/DC                                         |
| Częstotliwość przełączania                        | 100 Hz                                        |
| Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego           | Nie                                           |
| Materiał obudowy                                  | Metal                                         |
| Odporność na ściskanie                            | Nie                                           |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów     | Brak                                          |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów     | Brak                                          |
| Odporność na zakłócenia polem magnetycznym        | Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110528039 |
|-------------------------|---------------|