



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Blok transformatora
Zgodność produktu	Element świetlny z integralnym LED 24 V AC
Skrócona nazwa urządzenia	ZBV
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1 Zaciski śrubowe : $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	400 V AC, 60 Hz

Parametry uzupełniające

CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	33.6 mm
CAD głębokość całkowita	46.6 mm
Masa produktu	0,09 kg
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536
Graniczne napięcie zasilające	407...423 V
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Kod składu elektrycznego	M6 P2

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508

Certyfikaty produktu	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Z certyfikatem UL
Odporność na wibracje	2 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	6 kV w styku zgodnie z IEC 61000-4-2 8 kV na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna	Klasa B zgodnie z IEC 55011

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------