

## M340 RIO Drop Adapter E/IP standard



### Informacje ogólne

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3595864132457                             |
| Alt. ID produktu          | BMXCRA31200                               |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                        |
| ID produktu wg producenta | BMXCRA31200                               |
| Seria produktu            | Sterowniki Modicon M340, M580, moduły X80 |
| PKWiU                     | 26.20.16.0                                |

### Opis ETIM

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Klasa                                       | Urządzenie wejścia/wyjścia do systemu magistralnego (EC001584) |
| Grupa                                       | Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)                    |
| System magistralny KNX                      | Nie                                                            |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie                                                            |
| System magistralny Funkbus (radiowy)        | Nie                                                            |
| System magistralny LON                      | Nie                                                            |
| System magistralny Powernet                 | Nie                                                            |
| Inne systemy magistralne                    | Inne                                                           |
| Sposób montażu                              | Inne                                                           |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 2                                                              |
| Ze złączem magistrali                       | Tak                                                            |
| Do sterowania LED                           | Tak                                                            |
| Ze wskaźnikiem LED                          | Tak                                                            |
| Dla sterowania lokalnego/ręcznego           | Tak                                                            |
| Liczba kanałów wejściowych                  | 3                                                              |
| Liczba wejść przełącznych                   | 1024                                                           |
| Liczba wejść                                | 1024                                                           |
| Maksymalny prąd łączeniowy                  | 0 A                                                            |
| Prąd załączania (rezystancyjny)             | 0 A                                                            |
| Maksymalna moc łączeniowa                   | 0 VA                                                           |
| Zakres napięcia wejściowego                 | 0..0 V                                                         |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Do obciążeń pojemnościowych             | Nie    |
| Liczba kanałów wyjściowych              | 1024   |
| Maksymalna liczba wyjść przełącznych    | 1024   |
| Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych     | 0      |
| Moc wyjściowa                           | 0 VA   |
| Przełączanie funkcji                    | Tak    |
| Prąd znamionowy                         | 0 A    |
| Znamionowe napięcie pracy               | 0..0 V |
| Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące | Nie    |
| Możliwość podłączania różnych faz       | Nie    |
| Rodzaj prądu                            | DC     |
| Stopień ochrony (IP)                    | Inne   |