




Parametry podstawowe

Gama	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-pole push-button
Number of rocker	1
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 A 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	Szymbol dzwonka
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm ²
Szywność kabla	Elastyczny Szywny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Screws or claws 51...70 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.0586 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	NF TSE VDE
Znak jakości	CE UKR
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1809 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych