

## Wyłącznik bezpiecznikowy UL 30A 3P



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110179538
Alt. ID produktu	GS1DDU3
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	GS1DDU3
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.23.0

### Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	800 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	30 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	15 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	100 kA
Znamionowy wytrzymały prąd krótkotrwały Icw	100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	Inne
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do montażu szynowego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Bez elementu sterowniczego
Umieszczenie elementu napędowego	Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20