

## Rozł.Fupact ISFT160FPAV 3P M8



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606481165633                 |
| Alt. ID produktu          | LV480801                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC            |
| ID produktu wg producenta | LV480801                      |
| Seria produktu            | Compact NSX, INS, INV, Fupact |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                    |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)  |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 800 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 160 A                                 |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | Nie dotyczy                           |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | Nie dotyczy                           |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | Brak informacji                       |
| Do wkładek bezpiecznikowych                   | NH00                                  |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej      | Tak                                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych            | Połączenie śrubowe                    |
| Do montażu na płycie                          | Nie                                   |
| Do montażu tablicowego                        | Tak                                   |
| Do montażu szynowego                          | Nie                                   |
| Rodzaj elementu wykonawczego                  | Inne                                  |
| Umieszczenie elementu napędowego              | Strona przednia                       |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Nie                                   |
| Wbudowany napęd silnikowy                     | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej          | IP3X                                  |