



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Ilość faz w sieci	1 faza
Moc chłodzenia	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1510 W 50/60 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	999 mm
Szerokość	405 mm
Głębokość	237 mm
Prąd znamionowy [In]	6,5 A
Prąd rozruchowy	24 A
Pobór mocy w [W]	1080 W w 50/60 Hz, L35-L35 1290 W w 50/60 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	1,9
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...55 °C w 50 Hz 20...50 °C w 60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	Wewnątrz obudowy: 20...46 °C Maksimum: 55 °C Poza obudowę: 20...55 °C w 50 Hz Poza obudowę: 20...50 °C w 60 Hz

Noise level	65 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Ciśnienie	25 bar
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 860 m ³ /h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 1050 m ³ /h w 50/60 Hz
Masa produktu	52 kg
Rodzaj chłodziwa	R134a (0,54 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 10 A Zabezpieczenie zwarciovie (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa
Normy	EN 378 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60204-1
Stopień ochrony IP	IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	52,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	999,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	237,000 mm
Długość dla opakowania 1	405,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------