



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
Dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa (1000 W) 230 V AC lampa żarowa (1000 W) 7 fluocompact lamp (11 W) 7 fluocompact lamp (15 W) 7 fluocompact lamp (20 W) 7 fluocompact lamp (7 W) 10 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (58 W) 15 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (40 W) 3 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (100 W)
Trwanie cyklu	24 h
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień
Maksymalna liczba łączy	48 wł. - 48 wyl.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	2,5 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Żywotność akumulatora	10 rok

Czas kopi zapasowej	100 godzin zapisywania czasu i programu
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20 B
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,101 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	Zaciski: IP20 B

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------