



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Łącznik spadkowy RIO Ethernet

Parametry uzupełniające

Typ magistrali	Magistrala X przez zdalną płytę montażową
Numer portu	3
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń Ethernet/IP dla port usługowy
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP
Obsługa komunikacji	Moduły wyjść. są aktualizowane w oparciu o dane ze zdaln. adaptera głowicy WE/WY Dane wejściowe są zbierane i publikowane do zdalnego adaptera głowicy WE/WY Konfigurowanie parametrów IP Diagnostyka zdalnych urządzeń WE/WY Obsługa RSTP
Dostępna funkcja	CCOTF (zmiana konfiguracji podczas działania)
Zapis danych	Znaczniki czasu 10 ms
Topologia	Pętla połączenia szeregowego
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony) Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony) Diagnostyka łącza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	wielofunkcyjny moduł wejściowy BMXERT moduł Ethernet BMXNOM moduł licznika BMXEHC 0...1024 discrete channel 0...256 analog channel
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Odporność na czynniki środowiskowe	Środowisko standardowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------