



Ogólny

Dostarczane wyposażenie	Filtr przeciwpylowy instrukcja montażu
-------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Głębokość	96,9 cm
Wysokość	140 cm
Masa produktu	158 kg
Szerokość	50 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	45...65 Hz
Ograniczenia napięcia wejściowego	304...477 V
Inne napięcia wejściowe	380 V 415 V
Maksymalny prąd wejściowy	73 A
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Napięcie wejściowe	3 fazy

na wyjściu

Moc znamionowa w W	40000 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	40000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią

Inne napięcia wyjściowe	380 V 415 V
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Całk. zniekształ. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 3% linear load
Output voltage	400 V 3 fazy

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM WEEE
Normy	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	63 dBA
Rozpraszanie ciepła	1880 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	VRLA
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	4
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Maximum short-circuit current	10 kA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
-----------	--