



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Wallbox
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Skrócona nazwa urządzenia	EVH2
Opis biegunów	1P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Typ oferty	Standard
Max power	3,7 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet T2 z przesłoną
System kontroli dostępu	Klucz

Parametry uzupełniające

Rated supply voltage	220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Liczba wejść	1
Typ wyjścia	Styk dla wartości graniczne mocy Styk dla opóźnione ładowanie
Rodzaj sterowania	1 biały przycisk, funkcja: stop/restart 1 zielony przycisk, funkcja: odblokowanie kabla
Sygnalizacja lokalna	1 wielobarwny LED, funkcja: wskaźnik stanu
Wysokość	480 mm
Szerokość	331,5 mm
Głębokość	170 mm
Masa produktu	5,6 kg
Kolor	Biały (RAL 9003) Szary (RAL 7016)
Normy	IEC 61851-1 IEC 62196-2

Certyfikaty produktu	CE CB
----------------------	----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wilgotność względna	5...95 %

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------