

## Plafon CAPELLA LED PLUS IoT 1020lm 840 IP54 biały (11W) 320mm



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5905963951022    |
| Alt. ID produktu          | 951022           |
| Nazwa producenta          | LENA LIGHTING    |
| ID produktu wg producenta | 951022           |
| Nazwa marki               | Lena Lighting    |
| Seria produktu            | CAPELLA LED PLUS |

### Opis ETIM

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                       | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                       | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                        | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                       | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                      | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                      | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie                                |
| Źródło światła                              | LED, wymienne                      |
| Zawiera źródło światła                      | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                       | 1                                  |
| Materiał obudowy                            | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                               | Biały                              |
| Rodzaj napięcia                             | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                         | 220..240 V                         |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP54                               |
| Odporność uderowa                           | IK06                               |
| Klasa ochronności                           | II                                 |
| Maksymalna moc zestawu                      | 11 W                               |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1          | 1020 lm                            |
| Barwa światła                               | Biały                              |
| Temperatura barwowa                         | 4000..4000 K                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 80-89                              |
| Skuteczność świetlna oprawy                 | 80 lm/W                            |
| Współczynnik mocy                           | 0,93                               |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Szerokość                     | 320 mm      |
| Wysokość/głębokość            | 105 mm      |
| Długość                       | 320 mm      |
| Średnica zewnętrzna           | 320 mm      |
| Długość wbudowania            | Nie dotyczy |
| Szerokość wbudowania          | Nie dotyczy |
| Wysokość/głębokość wbudowania | Nie dotyczy |
| Średnica wbudowania           | Nie dotyczy |