

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ECO CLASS AREA 45 W 3000 K GRAY

ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 | Oprawy oświetlenia ulicznego



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie drogowe
- Ulice
- Parkingi
- Oświetlenie przestrzeni

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 120 lm/W
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Zakres temperatur podczas pracy przy t_a : -35...50°C
- Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	45,00 W
Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	38
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	30
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	48

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Strumień świetlny	5175 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	135 ° x 75 °
---------------------	--------------

Wymiary i waga

Długość	360,0 mm
Szerokość	131,0 mm
Wysokość	83,0 mm
Masa produktu	1307,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended
Miejsce montażu	Słupek

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG 1
Normy	CE/ROHS/REACH

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-35...+70 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075425392	Składane pudełko 1	398 mm x 114 mm x 180 mm	1331,00 g	8.17 dm ³
4058075425408	Karton wysyłkowy 10	592 mm x 417 mm x 382 mm	14006,00 g	94.30 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.